

BW-ECO

Sviluppo per carta bianconero

BW-ECO è più sicuro nell'uso e meno inquinante degli altri sviluppi perché NON contiene idrochinone.

Sviluppo in forma di concentrato liquido. Viene diluito con acqua di rubinetto per l'uso. La sua composizione contiene un agente sequestrante per impedire la formazione di precipitati in presenza di durezza dell'acqua. BW-ECO è consigliato per lo sviluppo di carta fotografica politenata e baritata.

È anche indicato per lo sviluppo di pellicole piane ove si richieda un buon contrasto unito a tempi di trattamento ridotti.

Precauzioni nell'uso dei prodotti chimici

Come tutti i prodotti chimici per trattamenti fotografici anche le confezioni BW-ECO contengono sostanze che possono risultare irritanti per la pelle e pericolose se ingerite.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI !

In caso di contatto con le soluzioni lavarsi accuratamente e sciacquarsi con molta acqua.

La soluzione concentrata contiene:
SODIO SOLFITO (7757-83-7) : 3-5%

POTASSIO CARBONATO (584-08-07) 5-10%

Ai sensi del D.M. 28 gennaio 1992, "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee", e del successivo D.M. 16 febbraio 1993, il prodotto in oggetto NON è classificabile come tossico o nocivo anche ai sensi del decreto recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE".

Preparazione delle soluzioni

Al fine di evitare contaminazioni fra i bagni verificare che tutti i recipienti utilizzati per la loro miscelazione siano perfettamente puliti. Gli sviluppi e gli integratori diluiti alla concentrazione di lavoro vanno tenuti, a temperatura ambiente, in bottiglie scure, piene e ben tappate: in tali condizioni si conserveranno per quattro settimane.

Diluizione 1+6.

Per ogni litro di sviluppo versare nel recipiente di miscelazione 700 ml di acqua, mantenendo in costante agitazione, aggiungere 150 ml di BW-ECO, successivamente sempre mantenendo in agitazione aggiungere acqua fino al volume di un litro. È possibile utilizzare diluizioni superiori per abbassare il contrasto, in tal caso però si consiglia di utilizzare il prodotto specifico BW-VARIO.

Modalità di integrazione

I quantitativi di integrazione dipendono da vari fattori tra i quali la superficie giornaliera di materiale trattato, l'ossidazione del prodotto contenuto nelle vasche, la quantità di sviluppo trascinata dal materiale. Valori guida per il presente prodotto possono essere indicati in circa 300 - 400 ml di BW-ECO diluito come indicato per metro quadro di materiale trattato.

Tempi di trattamento:

Carta politenata: 60 - 90 secondi a 20°C;

Carta baritata: 90 - 120 secondi a 20°C.

Indicazioni utili

Durante il trattamento mantenere tutti i bagni (sviluppo, arresto, fissaggio, acqua di lavaggio) a temperature simili al fine di evitare la reticolazione dell'emulsione.

Terminato lo sviluppo sciacquare in acqua corrente, oppure per arrestare immediatamente l'azione dello sviluppo, utilizzare un bagno di arresto acido con indicatore di esaurimento quale il BW-STOP, aumentando in tal modo la durata utile del fissaggio. Utilizzare un fissaggio rapido acido quale il BW-UNIFIX alla diluizione prescritta.

Distribuito da

FOTOMATICA S.a.s.

Via Quintavalle, 20
31030 CARBONERA (TV) ITALIA

Il prodotto verrà sostituito se difettoso in fabbricazione, etichettamento, confezionamento. Poiché le condizioni di utilizzo sfuggono al nostro controllo diretto non si assumono responsabilità per risultati non conformi alle aspettative dell'utilizzatore.

Prodotto da CCIAA 776149
2003-02-18 Rev. 02
nomefile: BW-ECO-02.doc
