

Sviluppo

FOMA RETRO SPECIAL

Caratteristiche

Speciale rivelatore per negativi in polvere a due componenti, a base di metolo-idrochinone.

Indicazioni d'uso

Questo rivelatore è studiato per il trattamento manuale delle pellicole negative Retropan 320 soft, ma può essere usato con qualsiasi tipo di pellicole perforate, in rullo o piane.

Preparazione della soluzione di sviluppo

Il contenuto del sacchetto più piccolo va sciolto in 700 cc di acqua calda di rubinetto (circa 40 °C), una volta sciolta tutta la polvere, aggiungere con agitazione continua il contenuto del sacchetto più grande. Una volta disciolte le polveri, portare il volume finale a 1 Litro. Evitare una agitazione troppo vigorosa, le bolle d'aria potrebbero ossidare lo sviluppo.

Capacità di trattamento

Con una confezione di rivelatore RETRO SPECIAL DEVELOPER si prepara 1 litro di soluzione pronto uso, sufficiente per trattare fino a 1,3 mq di pellicola, ovvero 25 fogli 8x10", almeno 50 fogli 5x7", 100 fogli 4x5", circa 36 m di pellicola perforata 35 mm, o 25 pellicole 135-36.

Confezionamento

La confezione contiene 2 sacchetti in PE dal peso complessivo di 119 grammi.

Trattamento delle pellicole a 20 °C

Una volta inserito il rivelatore nella tank, procedere con agitazione continua (capovolgimenti) per i primi 30 secondi, quindi 10 secondi per ogni minuto successivo. Dopo aver sviluppato 0,8 mq di pellicola, è consigliabile aumentare il tempo di sviluppo del 10% per ogni 0,1 mq di pellicola, partendo dal tempo di sviluppo consigliato.

Data di scadenza

La soluzione preparata ma non utilizzata, può essere conservata per 1 anno in una bottiglia completamente riempita e ben chiusa, in luogo fresco. La soluzione parzialmente usata va sempre conservata in bottiglie piene e in luogo fresco, la durata può variare da 3 a 6 mesi, in base al grado di esaurimento e ossidazione del prodotto.

Rivelatore	Tempi di sviluppo (minuti) a 20 °C	
	EI 320/26°	EI 640/29°
Retro Special Developer	4 - 5	7 - 8

Questo prodotto è fabbricato e commercializzato in conformità allo standard internazionale di qualità ISO 9001.

Importato e distribuito da:
Gevecomm - Via Quintavalle, 20 - 31030 Carbonera (TV)
www.fotomatica.it
info@fotomatica.it